

## Xstrel Ventilatie (Overdrukroosters)



### Technische gegevens

- Geanodiseerd aluminium overdrukrooster
- Beweegbare lamellen die bij overdruk openen ten behoeve van luchtafvoer
- Voorzien van verzonken schroefgaten Ø 5 mm
- Opbouwdikte 45 mm
- Standaard verpakt in krimpfolie en voorzien van barcodelabel

### Afwerking

- Geanodiseerd Aluminium (A)

Artikelcode	Aansluitmaat	Afmetingen	Luchtdoorlaat
	Ø (mm)	L x H (mm)	LD-cm <sup>2</sup>
AOR-100-A	100	165 x 165	59
AOR-125-A	125	215 x 215	131
AOR-150-A	150	265 x 265	271



### Technische gegevens

- Kunststof overdrukrooster gemaakt van ABS
- Beweegbare terugslagklep die bij overdruk open gaat ten behoeve van luchtafvoer
- Voorzien van ronde achteraansluiting
- Voorzien van verzonken schroefgaten
- Opbouwdikte 86 mm respectievelijk 101 mm
- Inbouwdiepte 30 mm
- Standaard verpakt in LDPE zak en voorzien van barcodelabel

### Afwerking

- Wit (W)
- Bruin (B)

Wit	Aansluitmaat	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	Ø (mm)	L x H (mm)	LD-cm <sup>2</sup>
KKR-100-W	100	154 x 154	67
KKR-125-W	125	187 x 187	99



#### Technische gegevens

- Kunststof overdrukrooster gemaakt van ABS
- Bewegbare lamellen die bij overdruk openen ten behoeve van luchtafvoer
- Voorzien van ronde achteraansluiting
- Voorzien van verzonken schroefgaten
- Opbouwdikte 15 mm
- Inbouwdiepte 30 mm
- Standaard verpakt in LDPE zak en voorzien van barcodelabel

#### Afwerking

- Wit (W)
- Bruin (B)

Wit	Aansluitmaat	Afmetingen	Luchtdoorlaat
Artikelcode	Ø (mm)	L x H (mm)	LD-cm <sup>2</sup>
KLO-120-W	100	187 x 187	99
KLO-150-W	125	250 x 250	177