

Xstrel Ventilatie (Ventilatieventielen en toebehoren)



Technische gegevens

- RVS ventilatieventiel gemaakt van RVS 304
- Instelbare lucht toe- en afvoer
- Conus kan door middel van borgmoer vastgezet worden
- Eenvoudige montage door middel van stalen klemveren
- Voorzien van rubberen afdichtingsring

Afwerking

- Geborsteld RVS

Artikelcode	Afmetingen	Aansluitmaat	Luchtdoorlaat
	(mm)	Ø (mm)	LD-cm ²
SUB-100	140	100	32
SUB-125	175	125	57
SUB-150	200	150	90



Technische gegevens

- Aluminium ventilatieventielen
- Speciaal ontworpen voor luchtinlaat en/of luchtuitlaat
- Muur of plafondbevestiging mogelijk
- Variabele instelling van de luchthoeveelheid mogelijk
- Eenvoudige bevestiging door middel van klemveren
- Standaard verpakt in LDPE zak en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Wit gelakt

Artikelcode	Afmetingen	Aansluitmaat	Luchtdoorlaat
	(mm)	Ø (mm)	LD-cm ²
AVV-100-W	140	100	32
AVV-125-W	175	125	57
AVV-150-W	200	150	90



Technische gegevens

- Stalen ventilatieventielen
- Speciaal ontworpen voor luchtinlaat en/of luchtuitlaat
- Muur of plafondbevestiging mogelijk
- Variabele instelling van de luchthoeveelheid mogelijk
- Eenvoudige bevestiging door middel van klemveren
- Standaard verpakt in LDPE zak en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Blank gelakt
- Wit gelakt

Wit	Aansluitmaat	Luchtinlaat - uitlaat
Artikelcode	Ø (mm)	Ø (mm)
SVV-A		
SVV-A-100-W	139	100 I/U
SVV-A-125-W	164	125 I/U
SVV-A-150-W	204	150 I/U
SVV-B		
SVV-B-100-W	139	100 I
SVV-B-125-W	164	125 I
SVV-B-150-W	204	150 I

Blank gelakt	Aansluitmaat	Luchtinlaat - uitlaat
Artikelcode	Ø (mm)	Ø (mm)
SVV-A		
SVV-A-100-CF	139	100 I/U
SVV-A-125-CF	164	125 I/U
SVV-A-150-CF	204	150 I/U
SVV-B		
SVV-B-100-CF	139	100 I
SVV-B-125-CF	164	125 I
SVV-B-150-CF	204	150 I



Technische gegevens

- Kunststof ventilatieventielen gemaakt van ABS
- Speciaal ontworpen voor luchtinlaat en/of luchtuitlaat
- Muur- of plafondbevestiging mogelijk
- Variabele instelling van de luchthoeveelheid mogelijk
- Eenvoudige bevestiging door middel van klemveren
- Afdichtingsring van wit foam
- Standaard verpakt in LDPE zak en voorzien van barcodelabel

Afwerking

- Wit (W)

Artikelcode	Kleur	Afmeting	Aansluitmaat	Luchtinlaat - uitlaat
		Ø (mm)	Ø (mm)	
KVV-100-VR	Wit	148	100	I/U
KVV-125-VR	Wit	166	125	I/U
KVV-150-PR	Wit	200	150	I/U
KVV-150-PR	Wit	200	150	I



Technische gegevens

- Flexibele aluminium slang
- Inclusief 2 slangenklemmen

Op aanvraag leverbaar

- Andere lengtes
- Geïsoleerde slangen

Artikelcode	Binnenmaat	Buitenmaat	Lengte
	Ø (mm)	Ø (mm)	(mtr)
FAS-90-1500	90	95	1,5
FAS-90-3000	90	95	3
FAS-100-1500	100	105	1,5
FAS-100-3000	100	105	3
FAS-120-1500	120	125	1,5
FAS-125-1500	125	130	1,5

**Technische gegevens**

- Flexibele kunststof slang
- Inclusief 2 tie-wraps

Op aanvraag leverbaar

- Andere lengtes

Artikelcode	Binnenmaat	Lengte
	Ø (mm)	(mtr)
FKS-100-1500	100	1,5
FKS-100-3000	100	3
FKS-100-6000	100	6
FKS-100-10000	100	10
FKS-125-1500	125	1,5
FKS-125-3000	125	3
FKS-125-6000	125	6
FKS-125-10000	125	10

**Technische gegevens**

- Kunststof plafondplaat ten behoeve van doorvoer van ventilatiebuis cq. slang

Afwerking

- Wit

Artikelcode	Kleur	Afmetingen
		L x B (mm)
KPA-100-150	Wit	180 x 180



Technische gegevens

- Slangklemmen in RVS
- Ø 50-135 mm of Ø 50-165 mm

Toepassing

Montage van slangen met een diameter van 50 tot 165 mm

Artikelcode	Kleur	Afmetingen
DC-50-165	RVS	Ø (mm) 50-165
DC-50-135	RVS	50-135